

EVIBOND[®]

Suprafața publicitară perfectă.

Placă PVC co-extrudată în trei straturi
Format 122 × 244 cm · 5 mm și 10 mm

— EVIBOND®

Nu un suport. O suprafață publicitară.

EVIBOND este o placă PVC co-extrudată în trei straturi, concepută pentru tipar flatbed în format mare. Două straturi rigide din PVC virgin în jurul unui miez ușor inginerizat, unite molecular într-o singură coextrudare — fără adeziv, fără risc de delaminare.

-50%

Greutate vs. standard

Shore D 55

Duritate suprafață

×1.5

Planeitate îmbunătățită

< 1%

Absorbție apă (24h)

– Produs

EVIBOND® 5 mm + 10 mm.



Două grosimi

5 mm · 20 plăci / cutie
 10 mm · 10 plăci / cutie
 Format 122 × 244 cm

Tipar pe

UV LED Flatbed
 Latex Flatbed
 Vinil autoadeziv

Prelucrare

Cuțit · CNC · Laser
 Water jet · fierăstrău

Clasă de foc

C-s3,d0 · 5 mm
 B-s2,d0 · 10 mm

– Tehnologie

PVC virgin pur.

Nimic reciclat în strat.

Stratul exterior: rășină PVC virgină controlată pe lot, niciodată reciclată. Albeață consistentă de la placă la placă – fără pete gri, fără surprize sub cernelurile UV LED.

PVC reciclat ajunge doar în miezul inginerizat. Niciodată pe suprafața imprimabilă.



Rășină PVC virgină controlată pe lot.



Linie de coextrudare · 17 000 m² · fabrică ISO 9001 + ISO 14001.

– Structura materialului

Trei straturi.

Un singur proces.



– Specificații

Tabel simplu. Cifre clare.

Parametru	EVIBOND 5 mm	EVIBOND 10 mm
Grosime	5 mm	10 mm
Format placă	122 × 244 cm	122 × 244 cm
Plăci / cutie	20	10
Structură	PVC co-extrudat în 3 straturi	PVC co-extrudat în 3 straturi
Densitate	~250 kg/m ³	~250 kg/m ³
Duritate suprafață	Shore D 55	Shore D 55
Absorbție apă	< 1% (24h)	< 1% (24h)
Temp. de lucru	până la 55°C	până la 55°C
Dilatare termică	0.07 mm/m·K	0.07 mm/m·K
Clasă de foc	C-s3, d0	B-s2, d0
Țipar	UV LED · Latex · Vinil	UV LED · Latex · Vinil
Prelucrare	Cuțit · CNC · Laser · Fierăstrău	Cuțit · CNC · Laser · Fierăstrău

– Aplicații

Unde *funcționează* EVIBOND[®].

- | | | |
|---|--|---|
| 01
Signage interior
Wayfinding, totemuri, pereți de hol. | 02
Display POS / POP
Greutate de retail, tăieri curate. | 03
Mount board
Suprafață stabilă pentru caserare postere. |
| 04
Publicitate exterioară
Rezistent la apă, stabil până la 55°C. | 05
Standuri expoziționale
Ușor, rigid, revopsibil. | 06
Logo-uri și litere 3D
Strat superior tăiat cu laser, margini vopsite. |
| 07
Panouri bucătărie & baie
Impermeabil, prinde șurub. | 08
Placare decorativă
Placări de perete interioare. | 09
Mobilier & pereți despărțitori
Construcții ușoare, expoziții. |

– Imprimante recomandate

Recomandăm tipărirea pe *Roland*.



EVIBOND® pe Roland EU-1000MF UV · LO-640 · LO-300.

Fiecare lot este testat prin tipar pe EU-1000MF UV. Suprafața este concepută pentru tipar UV LED direct și Latex flatbed — plus fluxuri de caserare cu vinil.

ROLAND
EU-1000MF UV
Flatbed industrial UV

Putere industrială. Tipar UV impecabil.

ROLAND
LO-640
Direct-to-object

Direct pe obiect. Creativitate nelimitată.

ROLAND
LO-300
Flatbed compact

Precizie compactă. Rezultate profesionale.

— Adezivi EVI®

Adezivi creați pentru producție.

O linie de produse complementară în cadrul EVI HOLDING — lipire profesională pentru aceiași producători care folosesc deja EVIBOND® și mediile imprimabile EVI DIGITAL.

Vârf de gamă: EVI® VI-500.002, adeziv instant cianoacrilat de 20 g cu vârf de precizie tip ac.

Reclamă & POS

Litere 3D, margini lightbox, borturi channel-letter.

Ferestre și uși PVC

Fixare garnituri, opritoare cercevea, lipire rozete.

Tavane extensibile

Întărire colțuri, fixare profile, lipire margine harpon.



— Rețeaua regională

Aproape *de tine.*

GB

IMPERIAL ALLIANCE

167-169 Great Portland Street
London W1W 5PF

+44 203 608 8180

RO

PAINTPOINT SRL

str. Gh. Doja 80
Tîrgu Mureș, 540233

+40 767 077 779 · paintpoint.ro

MD

ICS WHITE CAPITAL SRL

Columna 170 · TRACOM Industrial Park
Chișinău · 5 000 m²

+373 22 00 00 09 · whitecapital.md

GE

Reprezentanță Tbilisi

17 K. Gogiasvili St., 0131
Tbilisi

+995 32 222 7799 · adtec.ge

Mostre gratuite pentru testare · prețuri scalabile · suport tehnic EVI DIGITAL®.

Solicitări distribuție: sales@evibond.com · +1 202 888 3309

— De ce EVIBOND®

Material mai bun.

Suprafață mai bună.

Cu până la 50% mai ușor

Față de PVC foam standard la aceeași grosime.

Planeitate ×1.5

Fără îndoire sub propria greutate, stabil până la 55°C.

Strat din PVC virgin

Albeață de referință, duritate Shore D 55.

Absorbție apă < 1%

Potrivit pentru medii umede și exterior.

Legătură co-extrudată

Fără adeziv, fără delaminare, un singur material la tăiere.

Prelucrare curată

Cuțit, CNC, laser CO, water jet, fierăstraie standard.



Tăiere de precizie a plăcilor din PVC **EVIBOND®**



Precizie ridicată

Tehnologia de tăiere CNC asigură acuratețe perfectă și margini curate.



Performanță fiabilă

Proiectată pentru funcționare continuă și fiabilitate îndelungată.



Rezultate perfecte

Suprafață netedă și structură uniformă pentru un finisaj impecabil.



Calitate sustenabilă

Fabricată cu grijă pentru siguranță și cu respect pentru mediu.

EVIBOND[®]

Suprafața publicitară perfectă.

sales@evibond.com

+1 202 888 3309

evibond.com · evidigital.com

EVI HOLDING[®] · EVI DIGITAL[®] · EVIBOND[®]

Proiectat în GB · Din 1996