

# **EVI** BOND®

*Идеальная рекламная плоскость.*

---

Трёхслойная коэкструзионная ПВХ-плита  
Формат 122 × 244 см · 5 мм и 10 мм

— EVIBOND®

# Не подложка.

# *Рекламная плоскость.*

EVIBOND — трёхслойная коэкструзионная ПВХ-плита, разработанная для широкоформатной flatbed-печати. Два жёстких слоя virgin PVC вокруг лёгкого engineered-сердечника, скреплены молекулярно в одной коэкструзии — без клея, без расслоений.

## –50%

Вес против стандарта

## Shore D 55

Твёрдость поверхности

## ×1.5

Лучше плоскостность

## < 1%

Водопоглощение (24ч)

— Продукт

## **EVI**BOND® 5 мм + 10 мм.



### **Две толщины**

5 мм · 20 листов / коробка  
 10 мм · 10 листов / коробка  
 Формат 122 × 244 см

### **Печать**

UV LED Flatbed  
 Latex Flatbed  
 Самоклеящийся винил

### **Обработка**

Нож · ЧПУ · Лазер  
 Гидроабразив · пилы

### **Класс пожарной опасности**

C-s3,d0 · 5 мм  
 B-s2,d0 · 10 мм

— Технология

## Чистый virgin PVC.

### *Без recycle* на поверхности.

Внешний слой: virgin PVC,  
контроль партии, без помола.  
Стабильная белизна от листа  
к листу — без серых пятен,  
без сюрпризов под UV LED.

Переработанный ПВХ только  
в сердечнике. Никогда не  
на печатной поверхности.



Virgin PVC, контролируемый по партиям.



Линия коэкструзии · 17 000 м<sup>2</sup> · завод ISO 9001 + ISO 14001.

— Структура материала

**Три слоя.**

**Один процесс.**

**EVI**BOND®  
ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

**ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ**  
Прочная поверхность, разработанная для высокой производительности.

**ЛЕГКИЙ ЯЧЕЙСТЫЙ СЕРДЕЧНИК**  
Ячеистая структура обеспечивает отличное соотношение прочности и веса.

**НИЖНИЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ**  
Придает жесткость и устойчивость.

**ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**  
Два жестких слоя ПВХ обеспечивают высокую ударопрочность.

**ЛЕГКИЙ ВЕС**  
Ячеистый сердечник снижает вес без ущерба для прочности.

**ОТСУТСТВИЕ РАССЛОЕНИЯ**  
Созструкция в один этап — без клея, без расслоения.

— Характеристики

# Простая таблица. Чёткие цифры.

Параметр	EVI BOND 5 мм	EVI BOND 10 мм
Толщина	5 мм	10 мм
Формат листа	122 × 244 см	122 × 244 см
Листов в коробке	20	10
Структура	Трёхслойный co-extruded PVC	Трёхслойный co-extruded PVC
Плотность	~250 кг/м <sup>3</sup>	~250 кг/м <sup>3</sup>
Твёрдость поверхности	Shore D 55	Shore D 55
Водопоглощение	< 1% (24ч)	< 1% (24ч)
Рабочая темп.	до 55°C	до 55°C
Тепловое расширение	0.07 мм/м·К	0.07 мм/м·К
Класс горючести	C-s3, d0	B-s2, d0
Печать	UV LED · Latex · Винил	UV LED · Latex · Винил
Обработка	Нож · ЧПУ · Лазер · Пила	Нож · ЧПУ · Лазер · Пила

— Применение

## Где *работает* EVIBOND®.

01

### **Внутренняя реклама**

Wayfinding, тотемы, стены лобби.

02

### **POS / POP дисплеи**

Retail-вес, чистые срезы.

03

### **Mount board**

Стабильная поверхность для каширования.

04

### **Наружная реклама**

Водостойкость, стабильность до 55°C.

05

### **Выставочные стенды**

Лёгкая, жёсткая, перекрашиваемая.

06

### **3D логотипы и буквы**

Лазерная резка верха, окраска торца.

07

### **Кухонные и сан. панели**

Водостойкая, держит саморез.

08

### **Декоративная облицовка**

Внутренняя облицовка стен.

09

### **Мебель и перегородки**

Лёгкие конструкции, выставки.

— Рекомендованные принтеры

# Рекомендуем печатать на *Roland*.



EVI BOND® на Roland EU-1000MF UV · LO-640 · LO-300.

Каждая партия проходит контроль  
печатью на EU-1000MF UV.  
Поверхность создана под прямую  
UV LED и Latex flatbed печать —  
плюс кашировка винилом.

ROLAND

## **EU-1000MF UV**

Промышленный UV flatbed

*Промышленная мощь. Безупречная UV-печать.*

ROLAND

## **LO-640**

Direct-to-object

*Прямо по объекту. Без границ.*

ROLAND

## **LO-300**

Компактный flatbed

*Точность в компактном корпусе.*

— Клеи EVI®

# Клеи, созданные для производства.

Сопутствующая продуктовая линия в составе EVI HOLDING — профессиональные клеи для тех же производителей, которые уже работают с EVIBOND® и материалами EVI DIGITAL.

Флагман: EVI® VI-500.002, цианоакрилатный клей мгновенного действия 20 г с прецизионной игловидной насадкой.

## Реклама и POS

Объемные буквы, борта канал-летеров, кромки лайтбоксов.

## ПВХ-окна и двери

Уплотнители, штапики, ручки, розетки.

## Натяжные потолки

Углы, профили, край гарпунной кромки.



— Региональная сеть

# Рядом с вами.

GB

## IMPERIAL ALLIANCE

167-169 Great Portland Street  
London W1W 5PF

+44 203 608 8180

RO

## PAINTPOINT SRL

str. Gh. Doja 80  
Tîrgu Mureş, 540233

+40 767 077 779 · [paintpoint.ro](http://paintpoint.ro)

MD

## ICS WHITE CAPITAL SRL

Columna 170 · TRACOM Industrial Park  
Chişinău · 5 000 м²

+373 22 00 00 09 · [whitecapital.md](http://whitecapital.md)

GE

## Представительство Тбилиси

17 K. Gogiasvili St., 0131  
Tbilisi

+995 32 222 7799 · [adtec.ge](http://adtec.ge)

Бесплатные образцы для тестирования · масштабируемые цены · техподдержка EVI DIGITAL®.

Дистрибьюторам: [sales@evibond.com](mailto:sales@evibond.com) · +1 202 888 3309

— Почему EVIBOND®

# Лучший материал. Лучшая поверхность.

## До 50% легче

Против стандартного ПВХ foam при той же толщине.

## Плоскостность ×1.5

Не провисает под весом, стабильна до 55°C.

## Virgin PVC поверхность

Эталонная белизна, твёрдость Shore D 55.

## Водопоглощение < 1%

Подходит для влажных сред и улицы.

## Coextruded связь

Без клея, без расслоений, один материал на срезе.

## Чистая обработка

Нож, ЧПУ, СО лазер, гидроабразив, обычные пилы.



Точная резка ПВХ-панелей **EVIBOND®**



**Высокая точность**  
Технология ЧПУ-резки обеспечивает идеальную точность и чистые края.



**Надежная работа**  
Создана для непрерывной работы и длительной надежности.



**Идеальный результат**  
Гладкая поверхность и равномерная структура для безупречной отделки.



**Устойчивое качество**  
Произведено с заботой о безопасности и окружающей среде.

# **EVI**BOND®

*Идеальная рекламная плоскость.*

[sales@evibond.com](mailto:sales@evibond.com)

+1 202 888 3309

[evibond.com](http://evibond.com) · [evidigital.com](http://evidigital.com)

---

EVI HOLDING® · EVI DIGITAL® · EVIBOND®

Разработано в GB · © 1996